



ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק ומתכת לבנייה

קטלוג המוצרים

2026

ים תעשיות ואביזרים לבניין בע"מ



## שומר מרחק "נדל" לרשת תחתונה

NADAL Series

01

מוצר מוביל

### תיאור המוצר

שומר המרחק "נדל" הוא פתרון מקצועי באורך יחידה של 1 מטר, המיועד להצבת רשתות ברזל תחתונות במרחק מדויק מהבטון. המוצר עשוי מ-PP (פוליפרופילן) ממוחזר באיכות גבוהה, המעניק לו עמידות מרבית לאורך זמן. בזכות המבנה החזק והגמיש, השומר אינו שביר ומתאים לעבודה אינטנסיבית באתרי בנייה. הוא מבטיח כיסוי בטון אחיד ומדויק, התורם לחוזק המבנה ולעמידותו לאורך שנים.

### יתרונות עיקריים

- ✓ אורך יחידה: 1 מטר - מאפשר כיסוי שטח רחב
- ✓ עשוי PP ממוחזר איכותי - ידידותי לסביבה
- ✓ עמיד ולא שביר - מתאים לתנאי שטח קשים
- ✓ מבטיח מרחק מדויק בין הרשת לבטון

### מפרט טכני ומידות

מק"ט Y.A.M	כיסוי בטון (מ"מ)	כמות בחבילה	כמות במשטח
NADAL-25	25	100 / 50	4,800
NADAL-30	30	100 / 50	4,800
NADAL-40	40	100 / 50	2,000



עמיד ממוחזר אורך 1 מטר

## גלגל החלקה לכלונסאות "CS"

CS Series

02

### תיאור המוצר

גלגל ההחלקה "CS" הוא אביזר פלסטיק חזק ועמיד במיוחד, שתוכנן במיוחד למרכז מדויק של מוטות הברזל בתוך קדח הכלונס. המבנה המתגלגל הייחודי מקל משמעותית על הכנסת הכלונס לקדח, חוסך זמן עבודה יקר ומונע נזקים לברזל. הגלגל מיוצר מפלסטיק באיכות גבוהה, העמיד בפני לחצים ותנאי עבודה קשים. הוא מבטיח מרכז אופטימלי של הברזל, התורם לחוזק הכלונס ולאיכות היציקה.

### יתרונות עיקריים

- ✓ מבנה מתגלגל - מקל על הכנסת הכלונס לקדח
- ✓ פלסטיק חזק ועמיד - לשימוש ממושך
- ✓ מרכז מדויק של מוטות הברזל
- ✓ חוסך זמן עבודה באתר

### מפרט טכני ומידות

מק"ט Y.A.M	כיסוי בטון (מ"מ)	ברזל חישוק	אריזה בשק
CS-110	50	עד 10 מ"מ	200
CS-150	70	עד 12 מ"מ	100
CS-170	80	עד 12 מ"מ	75
CS-190	90	עד 12 מ"מ	50



מבנה מתגלגל פלסטיק חזק

הנמכר ביותר

שומר מרחק "כוכב"

STAR Series

03


תיאור המוצר

שומר המרחק "כוכב" הוא אביזר בעל עיצוב עגול ייחודי, המיועד לשמירה על מרחק מדויק ואחיד בין מוטות הברזל לדפנות הטפסות. המוצר מתאים במיוחד לעמודים, קירות ואלמנטים אנכיים שונים.

העיצוב המיוחד מאפשר התקנה קלה ומהירה על מוטות ברזל בקטרים שונים (6-18 מ"מ), ומבטיח יציבות מרבית לאורך כל תהליך היציקה. המוצר עשוי מחומר איכותי העמיד בפני לחצים ותנאי שטח.

יתרונות עיקריים

- ✓ עיצוב עגול - התקנה קלה ומהירה
- ✓ מתאים לעמודים, קירות ואלמנטים אנכיים
- ✓ חיבור לברזל בקטרים 6-18 מ"מ
- ✓ מבטיח מרחק מדויק ואחיד



עיצוב עגול לקירות ועמודים

מפרט טכני ומידות

מק"ט Y.A.M	כיסוי בטון (מ"מ)	חיבור לברזל (מ"מ)	אריזה בשק
STAR-20	20	6-18	1,000
STAR-25	25	6-18	1,000
STAR-30	30	6-18	500
STAR-40	40	6-18	250
STAR-50	50	6-18	150

שומר מרווח עגול "DH"

DH Series

04

תיאור המוצר

שומר המרווח העגול "DH" הוא אביזר מקצועי בעל עיצוב עגול, המיועד לשמירה על מרחק מדויק בין מוטות הברזל לדפנות הטפסות או לתבניות עגולות. המוצר מתאים במיוחד ליישומים הדורשים דיוק גבוה.

בזכות המבנה הייחודי, השומר מתחבר בקלות למוטות ברזל בקטרים של 6-18 מ"מ ומספק יציבות מרבית. הוא אידיאלי לעבודה עם תבניות עגולות ואלמנטים מעוגלים.

יתרונות עיקריים

- ✓ עיצוב עגול - מתאים לתבניות עגולות
- ✓ מרחק מדויק בין הברזל לטפסות
- ✓ התקנה קלה ומהירה
- ✓ מתאים לקטרי ברזל 6-18 מ"מ



עגול לתבניות עגולות

מפרט טכני ומידות

מק"ט YAM	קוטר הברזל (מ"מ)	הרחקת ברזל (מ"מ)	אריזה בשק
DH-20	6-18	20	500
DH-25	6-18	25	500
DH-30	6-18	30	500

שומר מרחק היחיד בעולם המבצע 5 פעולות בו זמנית



קירות ועמודים

למיקום מדויק

ABS חזק

תיאור המוצר

שומר מרחק אוניברסלי למיקום מדויק של זיון ביציקות קירות ועמודים. מתאים לברזלי זיון בקטרים 6-12 מ"מ. מיצר מ-ABS חזק ועמיד, מורכב בלחיצה. שומר על מרווח קבוע בין התבנית לרשתות הזיון ובין שכבות הזיון. מסייע במניעת חדירת מים, קרוזיה וסדקים בבטון.

יתרונות עיקריים

- ✓ אטימות מלאה למניעת חדירת מים
- ✓ הגנה על הזיון מפני קרוזיה
- ✓ ייעול העבודה וקיצור זמני התקנה
- ✓ גימור בטון אחיד ואיכותי, ללא עיוותים, סדיקה או כתמים



**תיאור המוצר**

שומר המרחק "קיפוד" הוא אביזר ייעודי ומתוחכם, שתוכנן במיוחד לשמירה על מרחק מדויק בין צינור השרוול לדפנות הבטון. העיצוב הייחודי בצורת עיגול עם קוצים מאפשר תנועה חלקה של הצינור בזמן היציקה. המבנה המיוחד מונע הזזה לא רצויה של הצינור ומבטיח מיקום מדויק לאורך כל תהליך היציקה. הקוצים מספקים אחיזה יציבה מבלי לפגוע בצינור או בבטון.

**יתרונות עיקריים**

- ✓ עיצוב קיפוד ייחודי עם קוצים
- ✓ מאפשר תנועה חלקה של הצינור בזמן היציקה
- ✓ שומר על מרחק מדויק מדפנות הבטון
- ✓ מונע הזזה לא רצויה

**מפרט טכני ומידות**

מק"ט Y.A.M	כיסוי בטון (מ"מ)	קוטר הברזל (מ"מ)	אריזה בשק
KIP-20	20	6-12	2,500
KIP-25	25	6-14	2,000
KIP-30	30	8-16	1,000



לצנרת עיצוב קיפוד תנועה חלקה

לוחית מרווח מפלסטיק "UP10"

**תיאור המוצר**

לוחית המרווח "UP10" (הנקראת גם HP-10) היא אביזר פלסטיק איכותי, שתוכנן במיוחד ליצירת מרווח מדויק בין רשתות או מוטות ברזל לבין תחתית התבנית. המוצר מתאים במיוחד ליציקות רזות, משטחים ותקררות. הלוחית מספקת תמיכה יציבה ואחידה לרשת הברזל, ומבטיחה כיסוי בטון אופטימלי. היא קלה להתקנה ומתאימה למגוון רחב של יישומים בבנייה.

**יתרונות עיקריים**

- ✓ פלסטיק איכותי ועמיד
- ✓ מתאים ליציקות רזות, משטחים ותקררות
- ✓ יוצר מרווח מדויק בין הרשת לתבנית
- ✓ התקנה קלה ומהירה



ליציקות רזות למשטחים ותקררות

בטון

גלגל מבטון לכלונסאות

08

שומר מרחק בטון

**תיאור המוצר**

שומר מרחק מבטון ליצירת כיסוי בטון אחיד ותקני בכלונסאות וקירות סלארי. כולל חור בקוטר 16 מ"מ להרכבה על חישוקי וספירלות זיון.

**יתרונות**

- ✓ יציבות מלאה בזמן החדרת כלוב הזיון
- ✓ אינו מתפרק ואינו זז במהלך העבודה
- ✓ עובי 40 מ"מ לכיסוי בטון קבוע
- ✓ נצמד לבטון ועמיד בסביבה קורוזיבית

**המלצות**

לפחות 3 גלגלים לחישוק, מרווח עד 2.5 מ' בין חישוקים.

**מפרט טכני ומידות**

מק"ט	כיסוי בטון (מ"מ)	אריזה בחבילה (יח')	אריזה במשטח (יח')
AG-CS110	50	28	980
AG-CS150	70	16	800
AG-CS160	75	16	900
AG-CS180	80	16	800
AG-CS200	90	8	256



חור 16 מ"מ

עובי 40 מ"מ

בטון

שומר מרחק מבטון עם סיבים - דגם עצם

09

שומר מרחק מחוזק בסיבים

**תיאור המוצר**

שומר מרחק מבטון מחוזק בסיבים, מיועד ליצירת גימור בטון גלוי בקירות ועמודים. מבנה בצורת עצם עם חור ייעודי למעבר חוט קשירה, לקיבוע ישיר למוט הזיון.

**יתרונות**

- ✓ מתאים לשתי או שלוש מידות כיסוי בטון באותו פריט
- ✓ עמיד בסביבה קורוזיבית
- ✓ נצמד היטב לבטון היצוק
- ✓ חזק ואינו מתפרק במהלך העבודה

**מפרט טכני ומידות**

מק"ט	כיסוי בטון (מ"מ)	אריזה בחבילות (יח')	אריזה במשטח (יח')
SA-20/25/30	20/25/30	500	20,000
SA-35/40/50	35/40/50	250	10,000
SA-45/55/60	45/55/60	125	5,000



גימור גלוי

צורת עצם

בטון מחוזק

## שומר מרחק מבטון יצוק – דגם קוביה

10

שומר מרחק לעומסים גבוהים

### תיאור המוצר

שומר מרחק מבטון יצוק לעומסים גבוהים וליישומים עם גימור בטון גלוי. מבנה טרפזי יציב עם חוט קשירה מובנה, לקיבוע חזק למוטות הזיון בזמן היציקה.

### יתרונות

- ✓ מיועד לעומסים גדולים
- ✓ מתאים לרצפות ותקרות
- ✓ יציבות גבוהה במהלך היציקה
- ✓ עמיד בסביבה קורוזיבית
- ✓ נצמד היטב לבטון היצוק

### מפרט טכני ומידות

מק"ט	כיסוי בטון (מ"מ)	אריזה בחבילה (יח')	אריזה במשטח (יח')
COB-30	30	150	10,000
COB-40	40	125	7,500
COB-50	50	100	5,000
COB-60	60	100	5,000
COB-70	70	63	לפי בקשה



גימור גלוי

מבנה טרפזי

עומסים גבוהים

## שומר מרחק מבטון – פירמידה

11

שומר מרחק בצורת פירמידה

### תיאור המוצר

שומר מרחק מבטון יצוק בצורת פירמידה, מיועד ליצירת כיסוי בטון אחיד ומדויק למוטות זיון. כולל חור ייעודי לקשירה, לשמירה על מיקום יציב במהלך היציקה.

### יתרונות

- ✓ מתאים לעומסים גבוהים
- ✓ יציבות מלאה בזמן היציקה
- ✓ עמידות גבוהה לקורוזיה
- ✓ השתלבות טבעית בבטון ללא נקודות תורפה
- ✓ אידאלי לגימור בטון גלוי

### מפרט טכני ומידות

מק"ט	כיסוי בטון (מ"מ)
PYRA-25	25
PYRA-30	30
PYRA-40	40
PYRA-50	50



גימור גלוי

עומסים גבוהים

צורת פירמידה

## | תיאור המוצר

שומר מרחק מבטון עם קליפס פלסטי, בעל 4 נקודות תמיכה, לחיבור מהיר וייצוב מוטות זיון בזמן היציקה.

## | יתרונות

- ✓ יציבות גבוהה
- ✓ חיבור מהיר ללא קשירה
- ✓ שמירה על כיסוי בטון אחיד
- ✓ מתאים לעומסים גבוהים

## | מפרט טכני ומידות

מק"ט	כיסוי בטון (מ"מ)
CLIPS-30	30
CLIPS-40	40
CLIPS-50	50



ללא קשירה

קליפס מהיר

4 נקודות תמיכה



צינור מרירון - שרוול הגנה

13

MRIRON Series

חינוי

תיאור המוצר

צינור המרירון הוא שרוול הגנה מפלסטיק בעובי מחזק, המיועד לשמש כהגנה למוטות הברגה במהלך יציקת הבטון. הצינור מונע מגע ישיר בין הבטון למוט הברגה, ומאפשר הוצאה קלה של המוט לאחר התקשות הבטון. המוצר זמין בגרסאות חלקות ומחוספסות, בהתאם לסוג השימוש הנדרש. אורך כל יחידה הוא 2 מטר, והצינורות מגיעים בקטרים שונים להתאמה למוטות הברגה בגדלים שונים.

יתרונות עיקריים

- ✓ שרוול הגנה למוטות הברגה
- ✓ עובי מחזק לעמידות מרבית
- ✓ אורך יחידה: 2 מטר
- ✓ זמין בגרסאות חלקות ומחוספסות

מפרט טכני ומידות

מק"ט	בחבילה	קוטר חיצוני (מ"מ)	קוטר פנימי (מ"מ)	אורך (מ"א)	שימוש	סוג
MRIRON-75	75	20	17.5	2	מוט קשירה 6-10	חלק
MRIRON-1	50	25	22	2	מוט הברגה	חלק/מחוספס
MRIRON-125	40	30	26	2	בלם נז	חלק/מחוספס
MRIRON-150	40	40	37	2	מוט מיידת	חלק



שרוול הגנה עובי מחזק אורך 2 מטר

קונוס קצה לצינור מרירון

14

CSM Series

תיאור המוצר

קונוס הקצה הוא אביזר פלסטיק חזק ועמיד, המיועד לסגירה הרמטית של קצוות צינור המרירון. הקונוס מונע חדירת בטון לתוך הצינור במהלך היציקה, ומבטיח שהמוט יישאר נקי ונגיש להוצאה לאחר התקשות הבטון. המוצר מיוצר מפלסטיק באיכות גבוהה, העמיד בפני לחצים ותנאי עבודה קשים. הוא מתאים לצינורות מרירון בקטרים שונים.

יתרונות עיקריים

- ✓ סגירה הרמטית של קצוות הצינור
- ✓ מונע חדירת בטון לצינור
- ✓ פלסטיק חזק ועמיד
- ✓ התקנה קלה ומהירה

מפרט טכני ומידות

מק"ט YAM	מתאים לצינור (מ"מ)	עומק הקונוס (מ"מ)	אריזה בשק
CSM-1	22/25 ("1)	10	500
CSM-125	26/30 ("1.25)	10	500



סגירת קצוות פלסטיק חזק

## | תיאור המוצר

פקק הגומי האוטם הוא פתרון מקצועי לאטימה הרמטית של קצוות הצינור. הפקק עשוי מגומי איכותי וגמיש, המספק אטימה מושלמת ומונע חדירת בטון, מים או לכלוך לתוך הצינור. הגומי הגמיש מאפשר התקנה קלה והסרה פשוטה, והוא מתאים לשימוש חוזר במקרים רבים. המוצר זמין בגדלים שונים להתאמה לצינורות בקטרים שונים.

## | יתרונות עיקריים

- ✓ גומי איכותי וגמיש
- ✓ אטימה הרמטית מושלמת
- ✓ התקנה והסרה קלות
- ✓ מתאים לשימוש חוזר

## | מפרט טכני ומידות

מק"ט Y.A.M	מתאים לצינור (מ"מ)	אריזה בשק
PG-1	22/25 ("1)	500
PG-125	26/30 ("1.25)	500



אטימה הרמטית

גומי איכותי

## | תיאור המוצר

סטופר איכותי המיוצר משילוב של פלסטיק ABS וגומי TPE עמידים, המיועדים לשימוש ארוך טווח בתנאי בנייה קשים. מיוצר בצבע בטון למראה נקי, אחיד ואסתטי לאחר היציקה. לאחר הוצאת קונוס הקצה, מחדירים את הסטופר בסיבוב לתוך צינור מירון בקוטר 1". לאחר ההחדרה יש למרוח פולימר MS סביב הסטופר להבטחת אטימה מושלמת.

## | יתרונות עיקריים

- ✓ אטימה גבוהה למים ולגזים גם בלחצים גבוהים
- ✓ קיצור משמעותי בזמני עבודה
- ✓ חיסכון בעלויות התקנה
- ✓ עבודה נוחה והרכבה מהירה ופשוטה

## | מפרט טכני ומידות

מק"ט Y.A.M	אריזה (יחידות)
STOPPER-22/26	400



צבע בטון

אטימה מלאה

ABS + TPE

## מוט דיוויידג - לא רתיך

17

מוט הברגה מהירה לתבניות מתועשות

## שימוש

חיבור מהיר וחזק בין שני חלקי תבנית מתועשת ליציקות בטון.

## תיאור

מוט הברגה ייעודי בעל חתך אובלי עם משטחים חלקים משני צידי, המאפשרים תברוג קל ומהיר. הברגה מיוחדת במידה 15/17 עם פסיעה של 10 מ"מ, מתוכננת לעבודה יעילה באתר.

המוטות מיוצרים מפלדה תקנית ST1100, עומדים בעומס מותר של עד 9 טון, ומיוצרים בהתאם לתקן גרמני DIN 18216. מסופקים כמוטות רגילים או מוטות מרותכים, באורכים של 3 או 5.8 מטר, לחיתוך לפי הצורך.

## אופן הרכבה

יש להעביר את מוט ההברגה דרך החורים הייעודיים בתבנית ולהבריג פרפרים בשני קצוות המוט עד להידוק מלא.

## יתרונות

- ✓ התקנה מהירה וחיסכון משמעותי בזמן עבודה
- ✓ חוזק גבוה ועמידות לעומסים כבדים
- ✓ נוחות שימוש בתבניות מתועשות
- ✓ עמידה בתקנים מחמירים

## מפרט טכני

DW-15/17	מק"ט:
9,000 ק"ג	עומס מותר:
15/17 מ"מ	קוטר בסיס:
לא רתיך	חומר:

הערות: המוטות מגיעים לפי אורך 1 מטר או 3 מטר לפי בקשת הלקוח.



ST1100

עומס 9 טון

לא רתיך

## מוט דיוויידג - רתיך

18

מוט הברגה מהירה לתבניות מתועשות

## שימוש

חיבור מהיר וחזק בין שני חלקי תבנית מתועשת ליציקות בטון.

## תיאור

מוט הברגה ייעודי בעל חתך אובלי עם משטחים חלקים משני צידי, המאפשרים תברוג קל ומהיר. הברגה מיוחדת במידה 15/17 עם פסיעה של 10 מ"מ, מתוכננת לעבודה יעילה באתר.

המוטות מיוצרים מפלדה תקנית ST1100, עומדים בעומס מותר של עד 9 טון, ומיוצרים בהתאם לתקן גרמני DIN 18216. מסופקים כמוטות רגילים או מוטות מרותכים, באורכים של 3 או 5.8 מטר, לחיתוך לפי הצורך.

## אופן הרכבה

יש להעביר את מוט ההברגה דרך החורים הייעודיים בתבנית ולהבריג פרפרים בשני קצוות המוט עד להידוק מלא.

## יתרונות

- ✓ התקנה מהירה וחיסכון משמעותי בזמן עבודה
- ✓ חוזק גבוה ועמידות לעומסים כבדים
- ✓ נוחות שימוש בתבניות מתועשות
- ✓ עמידה בתקנים מחמירים

## מפרט טכני

DW-15/17	מק"ט:
9,000 ק"ג	עומס מותר:
15/17 מ"מ	קוטר בסיס:
רתיך	חומר:

הערות: המוטות מגיעים לפי אורך 1 מטר או 3 מטר לפי בקשת הלקוח.



ST1100

עומס 9 טון

רתיך

## אום משושה למוט הברגה מהירה

19

אום פלדה לריתוך

### תיאור

אום פלדה עם הברגה פנימית בפסיעה 10 מ"מ, מותאם למוטות הברגה מהירה. מיועד לחיבור וריתוך בתבניות מתועשות מפלדה.

### אופן הרכבה

הברגה על מוט ההברגה עד למגע מלא עם פרפר נוסף או פלטקת פלדה, בהתאם לסוג האום.

### יתרונות

- ✓ פתיחה וסגירה מהירה של התבנית
- ✓ מותאם לריתוך קבוע
- ✓ חוזק גבוה לעומסים
- ✓ אום באורך 50 מ"מ מתאים לעומס של עד 9 טון

### מפרט טכני

חומר	אורך אום (מ"מ)	מק"ט
פלדה (רתיך)	25	AUM25
פלדה (רתיך)	30	AUM30
פלדה (רתיך)	50	AUM50

**הערות:** אין להכות על האום. פגיעה עלולה לגרום לשבר ולסיכון בטיחותי.



עומס 9 טון

פלדה רתיך

## אום פרפר למוט הברגה מהירה

20

אום יצוק להידוק תבניות

### שימוש

הידוק וחיבור תבניות מתועשות מפלדה.

### תיאור

אום פרפר יצוק עם הברגה פנימית בפסיעה 10 מ"מ, מותאם למוטות הברגה מהירה. בסיס עגול או מרובע לחלוקת עומסים אחידה על התבנית.

### אופן הרכבה


הברגה על המוט עד למגע מלא עם התבנית. הידוק ידני או במפתח 30 מ"מ.

### יתרונות

- ✓ פתיחה וסגירה מהירה
- ✓ חוזק גבוה לעומסים עד 9 טון

### מפרט טכני

צורה	קוטר בסיס (מ"מ)	מק"ט
עגול דו כנפי	70	AUMP-70
עגול דו כנפי	80	AUMP-80
עגול דו כנפי	100	AUMP-100



עומס 9 טון

יצוק

## אום צלחת מפרקי דו כנפי מגלון

אום מגלון להידוק תבניות

21

### שימוש

הידוק וחיבור תבניות מתועשות מפלדה עם צלחת בסיס מרובעת לחלוקת עומסים אחידה.

### תיאור

אום צלחת מפרקי דו כנפי מגלון עם הברגה פנימית בפסיעה 10 מ"מ, מותאם למוטות הברגה מהירה. בסיס מרובע 120 מ"מ לחלוקת עומסים אחידה על התבנית.

### אופן הרכבה


הברגה על המוט עד למגע מלא עם התבנית. הידוק ידני או במפתח 30 מ"מ.

### יתרונות

- ✓ פתיחה וסגירה מהירה
- ✓ גליון לעמידות בתנאי שטח
- ✓ צלחת מרובעת לייצוב מרבית
- ✓ חוזק גבוה לעומסים עד 9 טון

### מפרט טכני

צורה	קוטר בסיס (מ"מ)	מק"ט
מרובע	120	AUMT-120



צלחת מרובעת

דו כנפי

מגלון

## אטם / תותב למוטות הברגה מהירה

אטם יצוק לחיבור ואטימה

22

### שימוש

חיבור שני מוטות הברגה מהירה משני צידי הקיר ואטימה למניעת מעבר מים או הדף דרך הבטון.

### תיאור


אטם יצוק מברזל עם הברגה פנימית בפסיעה 10 מ"מ, מותאם למוטות הברגה מהירה. מאפשר חיבור מדויק של מוטות משני צידי הקיר ונשאר יצוק בתוך הבטון.

### אופן הרכבה

הברגת המוטות משני צידי האטם, השחלת צינורות הגנה וקונוסי קצה. לאחר היציקה מפרקים את הפרפרים ומוציאים את המוטות, כאשר האטם נשאר בבטון.

### יתרונות

- ✓ אטימה יעילה למניעת מעבר מים והדף
- ✓ הרכבה ופירוק מהירים
- ✓ פתרון אמין לייציקות קירות
- ✓ יצוק ברזל חזק ועמיד



חיבור מוטות

אטימה

יצוק ברזל

פרופיל משולש (קיטום פינות ואף מים)

23

AF Series

רב שימושי

תיאור המוצר

פרופיל ה-PVC המשולש הוא פתרון מקצועי ורב-שימושי ליצירת פינות ישירות וחזקות בעבודות בטון וטיח. המוצר משמש גם ליצירת "אף מים" - אלמנט חיוני למניעת חדירת מים לקירות חיצוניים. הפרופיל עשוי מ-PVC איכותי, העמיד בפני תנאי מזג אוויר קיצוניים ואינו מתכלה לאורך זמן. הוא זמין במגוון מידות להתאמה לצרכים שונים, ומגיע באורכים של 2.5-3 מטר.

יתרונות עיקריים

- ✓ חתך משולש - ליצירת פינות ישירות וחזקות
- ✓ משמש ליצירת "אף מים" למניעת חדירת מים
- ✓ PVC איכותי ועמיד לאורך שנים
- ✓ זמין במגוון מידות



אף מים    חתך משולש    PVC איכותי

מפרט טכני ומידות

מק"ט Y.A.M	מידות חתך (מ"מ)	אורך יחידה (מ"מ)	מספר בחבילה	אריזה במשטח (מ"מ)
AF-15	15/15/21	2.5	100	10,000
AF-20	20/20/28	2.5	100	10,000
AF-30	30/30/42	2.5	100	משתנה לפי הזמנה
AF-40	40/40/56	3	100	משתנה לפי הזמנה

פרופיל מרובע או מלבני

24

PRO Series

תיאור המוצר

פרופיל ה-PVC המרובע או המלבני הוא פתרון מקצועי ליצירת קווים ישרים ואחידים בין קירות בטון, חיפוי אבן או טיח. הפרופיל הקשיח מספק גימור נקי ומדויק, ומשמש כמפריד אסתטי בין משטחים שונים. המוצר עשוי מ-PVC קשיח ואיכותי, העמיד בפני פגעי מזג אוויר ושימוש ממושך. הוא זמין במגוון רחב של מידות חתך, ומגיע באורך של 3 מטר ליחידה.

יתרונות עיקריים

- ✓ יוצר קווים ישרים ואחידים
- ✓ מתאים לבטון, חיפוי אבן וטיח
- ✓ PVC קשיח ועמיד
- ✓ מגוון רחב של מידות חתך



מרובע/מלבני    קשיח ועמיד

מפרט טכני ומידות

מק"ט	תיאור	מספר בחבילה	אורך יחידה (מ"מ)
PRO-6/10	מלבן	150	3
PRO-8/10	מלבן	150	3
PRO-10/10	ריבוע	150	3
PRO-10/12	מלבן	150	3
PRO-10/14	מלבן	150	3
PRO-10/15	מלבן	150	3
PRO-10/18	מלבן	150	3
PRO-18/18	ריבוע	75	3
PRO-20/20	ריבוע	75	3



# YAM תעשיות לבניין

השותף שלך להצלחה בענף הבנייה

אנו מחויבים לספק מוצרים מדויקים, אמינים ועמידים, עם שירות אישי, אספקה מהירה ומחירים תחרותיים במיוחד.



כתובת

פריגן 3, מישור אדומים



אימייל

[info@yam-binyan.com](mailto:info@yam-binyan.com)



טלפון

03-303-4727

## מעוניינים בהצעת מחיר?

צרו איתנו קשר עוד היום ונשמח לסייע

[שלחו מייל](#)

[התקשרו עכשיו](#)



איכות מעולה



אספקה מהירה



פלסטיק ממוחזר



תוצרת כחול-לבן